

AIMOL TURBO LD PLUS 10W-40



Полусинтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автопарков смешанного типа.

ОПИСАНИЕ

AIMOL Turbo LD Plus 10W-40 – полусинтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей уровня Евро-1,2,3 и некоторых Евро-4 с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитической нейтрализации (SCR). Масло обладает очень высокими эксплуатационными свойствами, что обеспечивает отличные моющие и диспергирующие свойства, а также непревзойденные смазывающие характеристики.

AIMOL Turbo LD Plus 10W-40 увеличивает срок службы как дизельных, так и бензиновых двигателей европейских, японских и американских производителей. Масло разработано на основе передовой технологии смешения базовых масел и пакета присадок последнего поколения, что отражается на повышенных антиокислительных, диспергирующих, моющих и противоизносных свойствах.

AIMOL Turbo LD Plus 10W-40 значительно снижает образование низко- и высокотемпературных отложений на деталях двигателя, способствует снижению образования шлама, а также гарантирует отличные пусковые свойства при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Turbo LD Plus 10W-40 - рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- § Дизельные безнаддувные и турбонаддувные автомобили ведущих европейских, японских и американских производителей
- § Магистральные и городские перевозки, начиная от легких до тяжелых грузовиков
- § Внедорожная техника, эксплуатируемая в горной и строительной промышленности, а также сельском хозяйстве
- § Смешанные автопарки с бензиновой техникой и легковыми автомобилями

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень сильные моющие свойства, предотвращающие отложения на высокотемпературных частях двигателя
- Высокое содержание поверхностно-активных соединений, предотвращающие образование низкотемпературных отложений в картере
- Эффективные свойства против образования коррозии и пены, что снижает износ подшипников, а следовательно, увеличивается межремонтный интервал
- Улучшенная прокачиваемость масла и быстрый пуск двигателя снижают износ при отрицательных температурах
- Высокий и стабильный индекс вязкости
- Низкое образование зольных отложений благодаря низкому содержанию сульфатной золы
- Мощные противоизносные свойства, продлевающие жизнь всех элементов цилиндро- поршневой группы.

AIMOL TURBO LD PLUS 10W-40



Полусинтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автопарков смешанного типа.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Turbo LD Plus 10W-40 соответствует и превосходит следующие уровни требований/спецификаций:

API	CI-4 plus/CI-4/CH-4/SL	ACEA	A3/B3/B4/E3/E5/E7
Volvo	VDS-2/ VDS-3	MB	229.1/228.3
MAN	3275 (271)	Global	DHD1
MTU	Type 2	Mack	EO/M Plus
ZF-TE-ML	04C/07C		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	871
Темп. вспышки в откр.тигле, °С	220
Кинем. вязкость при 40 °С, мм ² /с	94.9
Кинем. вязкость при 100 °С, мм ² /с	14.0
Индекс вязкости	151
Температура текучести, °С	-36
Щелочное число, мг KOH/г	10.3
Сульфатная зольность, % масс.	1.4

Характеристики указанные в описании являются типичными и могут измениться изготовителем в связи с улучшением качества продукта.

УПАКОВКА новые бочки 205 л / канистры 20 л / канистры 4 л

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Turbo LD Plus 10W-40 - моторное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.